

FICHA TÉCNICA



REMOVEDOR DE ÓLEO E GORDURA - PASTA

- Adequado para todos os tipos de pedra natural e sintética.
- Extremamente eficaz, mesmo no caso de coloração intensiva.
- Não contém ácidos, agentes de lixiviação, ceras, resinas ou silicones.
- Possui odor fraco.
- Tem uma consistência cremosa flexível e pode, por conseguinte, também ser facilmente aplicada a superfícies lisas e polidas pois tem uma boa aderência sobre a superfície.

CARACTERÍSTICAS

Removedor de óleo e gordura em pasta contém solventes e substâncias absorventes.

APLICAÇÃO



Removedor de óleo e gordura em pasta pode ser usado em todos os tipos de pedras para remover óleo, gordura, graxa e manchas de cera, bem como áreas de fronteira onde ocorrem descolorações resultantes de plastificantes em materiais de vedação.

INSTRUÇÕES PARA USO

1. As superfícies a serem tratadas devem estar secas;
2. No caso de descolorações nas áreas de fronteira, o vedante deve ser removido completamente a partir da articulação;
3. Aplicar o removedor de gordura com um pincel ou espátula (camada de pelo menos 1-2 mm), temperatura de funcionamento recomendada: 5-25 °C.
4. Após a secagem (cerca de 30 - 60 min), o resíduo deve ser varrido ou aspirado.
5. No caso da coloração intensa e, se necessário, o procedimento deve ser repetido (várias vezes, se necessário).
6. Recomenda-se aplicar **Stone Cleaner** como uma medida de limpeza final.

DICAS ESPECIAIS

- Utilize luvas para proteger as mãos quando trabalhar com o produto.
- Recomenda-se primeiramente testar o efeito do produto sobre uma área escondida.
- A fim de assegurar o descarte correto, o tubo tem de ser esvaziado completamente.
- O resíduo seco em superfícies de pedra muito ásperas e de poros abertos (por exemplo, basalto) deve ser varrido respectivamente sugado completamente.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Verifique ficha segurança para produtos químicos.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- **Cor:** Cinza claro
- **Densidade:** aproximadamente 1,40 g/cm³
- **Validade:** aproximadamente 1 ano. Armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada.

Nota: As informações acima são baseadas no mais recente estágio de nosso desenvolvimento e tecnologia de aplicação. Devido a uma multiplicidade de diferentes fatores que influenciam essas informações técnicas - bem como outros oral ou escrita – devem ser consideradas, porém fica a cargo do utilizador do produto realizar testes para avaliar o desempenho do produto em uma pequena área ou em uma peça de amostra.



Akemi Brasil Ind. e Com. Ltda

Av. Marechal Castelo Branco nº 350 - Jd. Três Marias
Taboão da Serra - SP - CEP: 06790-070
vendas@akemibrasil.com.br
www.akemibrasil.com.br Tel. + 55 11 4138.8011

Tecnokoll Comércio e Importação LTDA

Rua Pascoal Rizzo, 50 - Parque Alexandra
Cotia - SP - CEP: 06714-250
marketing@tecnokoll.com.br
www.tecnokoll.com.br Tel. + 55 11 4617. 8383