

## FICHA TÉCNICA



## TK REJUNTE PREMIUM

### RECOMENDAÇÕES

- Todos os revestimentos com saliências e reentrâncias devem ser protegidos do contato com o rejunte para não ficarem impregnados no produto.
- Manusear o produto usando os EPIs indicados como luvas de borrachas e óculos de segurança.
- Não inalar ou ingerir o produto. Em caso de emergência, dirigir-se ao posto de saúde mais próximo e entrar em contato com nossa central telefônica para orientação. Se ocorrer contato com os olhos ou a pele, lavar com água abundante. Persistindo a irritação, procurar um médico imediatamente.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- A garantia de desempenho fica assegurada, desde que o preparo e aplicação tenha sido realizados rigorosamente conforme as instruções.
- O rejunte deverá ser estocado em local seco e arejado, sobre estrado em pilhas de no máximo 1,5 metros de altura, na sua embalagem original e fechada por um período máximo de 18 meses a partir da data da fabricação impressa na embalagem.
- Proteger o revestimento realizado por 24 horas da chuva.
- Fazer a limpeza final no máximo 1 hora após a aplicação utilizando esponja macia, limpa e úmida sem remover o rejuntamento. Após 72 horas de aplicação a área poderá ser lavada com água limpa.
- Nunca utilizar ácido para limpeza.  
Utilizar o produto em até 2 horas e 30 minutos do seu preparo.
- A garantia de desempenho fica assegurada, desde que o preparo, aplicação e estocagem tenha sido realizados rigorosamente conforme as instruções supracitadas.

#### Algicida

Biocida elimina o desenvolver de algas

#### Fungicida

Biocida destrói e inibe a ação de fungos

#### Impermealizante

Isola os rejuntes contra umidade e infiltrações

#### Cores

Conheça no Web-site todas possibilidades

## TABELA DE CONSUMO (G/M<sup>2</sup>)

Formato da Placa (cm)	LARGURA DA JUNTA							
	2	3	4	5	6	7	8	10
40 x 40 x 0,6	115	175	230	285	345	400	460	570
40 x 40 x 0,8	135	205	270	340	405	475	540	680
50 x 50 x 0,8	125	185	245	305	365	430	490	610
60 x 60 x 0,8	105	155	205	255	305	355	405	510
60 x 30 x 1	190	285	380	475	570	665	760	950
80 x 80 x 1	95	145	190	240	285	335	380	475
100 x 100 x 1	80	115	155	190	230	270	305	380
120 x 60 x 1	95	145	190	240	285	335	380	475

### Temperatura de trabalho

Ar de 5º e 40º C

Peça 5º e 27º C

### Liberar tráfego

Operários obra, após 3 dias, com proteção

Todo o tráfego interno, após 7 dias

Todo o tráfego externo, após 14 dias