

## FICHA TÉCNICA



## TK REJUNTE PLUS

- Flexível;
- Granulometria balanceada;
- Alta flexibilidade, é ideal para juntas até 1 a 3 mm.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### Rejunte TK Premium Polimérico - TK Plus Flexível

Os Rejuntas TK são uma argamassa especial para rejuntamentos, desenvolvidos para Mármore, Granito, Limestone, Porcelanatos de grandes formatos, Pedras industrializadas como Narmoglass, Silestone, Caesarstone, Trend Q e lâminas porcelânicas como Techlam. Os Rejuntas TK são compostos por argamassa de rejuntamento cimentício, com opção de pigmentos inorgânicos, resistentes ao sol, chuva e produtos de limpeza com 60 possibilidades de cores (além de personalização por encomenda). Também possuem agregados minerais de granulometria balanceada (mais fina e com melhor acabamento), polímeros que conferem alta flexibilidade, aditivos químicos especiais não tóxicos, como impermeabilizante e biocida (Fungicida/Algicida), conferindo maior resistência no desenvolvimento de fungos e algas, conforme testes realizados em laboratórios externos baseados na norma NBR 14941.

O TK Polimérico é ideal para juntas de 1mm à 6mm de largura, sua fina granulometria garante um acabamento mais liso e nobre, enquanto o TK Flexível para juntas de 1mm a 3mm, todos disponíveis em embalagem de 3kg, que rendem em sua aplicação aproximadamente 20m<sup>2</sup>. São indicados para pisos e paredes para áreas internas e externas.

APLICAÇÃO	<b>Paredes e Pisos</b> interno e externo	Rochas naturais industrializadas	<b>Aditivos Biocida</b> Algicida e Fungicida	<b>Embalagem:</b> 3Kg <b>Cor:</b> 60 unid.

## PREPARO

- **PREPARO**, misturar a quantidade da embalagem em água limpa e potável na proporção indicada na etiqueta fixada na embalagem, em um recipiente limpo, estanque protegendo do sol, da chuva e do vento, amassando até obter uma argamassa para rejuntamento homogênea, de consistência pastosa e firme, sem grumos secos.
- A mistura deverá ficar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam sobre o produto. Misturar novamente antes de iniciar a aplicação.
- O tempo de utilização da argamassa para rejuntamento depois de preparada é de 2 horas e 30 minutos. O Rejunte não utilizada nesse período deverá ser descartada.
- Atenção: A adição de maior ou menor quantidade de água pode alterar a cor do rejunte e prejudicar o produto.

## APLICAÇÃO

- **APLICAÇÃO**, momentos antes, limpar as juntas com escova de piaçava certificando-se posteriormente que não exista sujeira ou partes soltas entre as juntas. Umedecer moderadamente as juntas onde será aplicado o produto para uma melhor aderência.
- No momento da aplicação, proteger a superfície do sol, chuva e vento. Com auxílio de uma desempenadeira de borracha, pressionar o produto nas juntas até que estejam completamente cheias. Recomenda-se rejuntar toda área de uma só vez para garantir homogeneidade nas tonalidades.
- Retirar o excesso do material com uma esponja macia, limpa e úmida, sem remover o rejuntamento.

### ULISSES MACRI

ulisses@gruponanotecno.com.br

(19) 9 9838.7749 

### FABIANA MACRI

fabiana@gruponanotecno.com.br

(19) 9 9838.9259 

Representantes e Distribuidores

[www.gruponanotecno.com.br](http://www.gruponanotecno.com.br)